



ech. 1/2

Descriptif

Brise-soleil en profil aluminium extrudé.
Alliage d'aluminium qualité bâtiment : 6060T5.

Traitements de surface réalisables :
- Anodisation avec label QUALANOD.
- Thermolaquage avec label QUALICOAT.

Montage fixe :
- Fixation par bouchon thermoplastique et axe inox.

Montage mobile :
- Fixation par bouchon thermoplastique et axe inox.
- Motorisation par verin électrique et tringlerie métallique.

Applications

Fixe

Mobile



Portées maximales suivant inclinaisons et zones

inclinaisons	0 à 30°	45°	90°
zones			
Z2 105daN/m ²	3,05	2,77	2,53
Z4 157,5daN/m ²	2,71	2,44	2,21

Informations données à titre indicatif.
Calcul pour une déformation limitée à 1/100 sous effet du vent maximum selon la zone 2 : 105 daN/m² et la zone 4 : 157,5 daN/m² entre deux appuis simples.

Bouchons thermoplastiques



AL210
Flasque simple



AP210
Flasque simple
1 axe retractable



AM210
Flasque simple
1 axe retractable



Flasque spéciale
découpe à façon

couleur standard des bouchons : blanc, gris clair, noir.

Principes de montage

Montage mobile

